

FILTRE EAU



مصفاة المياه **vesko** لتنظيف و علاج مياه الشرب و القضاء على تلوث المياه من خلال مرشحات الكربون عبر القضاء على المعادن الثقيلة الضارة تماما و تركيز المعادن الهامة في الماء وكذلك القضاء على أي مشكلة في الذوق و رائحة الماء للحصول على مياه نظيفة .

NOUVEAU



FILTRE EAU 5 ETAPES FROID -CHAUD
AVEC COMPRESSEUR

CODE : 02282

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT: 1.3L/H
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR:140W

PUISSANCE NOMINALE : AC 220 V /60 HZ . 1st

RÉSERVOIR D'EAU FROIDE:3.8 L

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE :1.5 L

COMPRESSEUR : 1/10 PUISSANCE DE TYPE SCELLÉ

POIDS :32 KG

DIMENSION D'EMBALLAGE
DE L'UNITÉ :540X285X530



NOUVEAU

FILTRE EAU 5 EATPE

CODE : 03345

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT: 1.3L/H
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR:140W

PUISSANCE NOMINALE : AC 220 V /60 HZ . 1st

RÉSERVOIR D'EAU FROIDE:3.8 L

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE :1.5 L

POIDS :32 KG

DIMENSION D'EMBALLAGE
DE L'UNITÉ :540X285X530



NOUVEAU



NOUVEAU



FILTRE EAU 7 ETAPES RO SYSTEMES
CODE : 02467

CAPACITE :50-75-100 GPD

POMPE DE SURPRESSION À MEMBRANE
AVEC ADAPTATEUR:100/220V-50/60HZ

RÉSERVOIR DE PRESSION:3.2G OR 4.0G

RÉSERVOIR EN PLASTIQUE

DIMENSION D'EMBALLAGE
DE L'UNITÉ :39-37*50 CM

OPTION : NETTOYAGE AUTOMATIQUE



التنظيف
التلقائي

FILTRE EAU 5 ETAPES
CODE : 01324

CAPACITE :50-75-100 GPD

POMPE DE SURPRESSION À MEMBRANE
AVEC ADAPTATEUR:100/220V-50/60HZ

RÉSERVOIR DE PRESSION:3.2G OR 4.0G

RÉSERVOIR EN PLASTIQUE

DIMENSION D'EMBALLAGE
DE L'UNITÉ :39-37*50 CM



FILTRE EAU 5 ETAPES APPARENT
CODE : 00235

CAPACITE :50-75-100 GPD

POMPE DE SURPRESSION À MEMBRANE
AVEC ADAPTATEUR:100/220V-50/60HZ

RÉSERVOIR DE PRESSION:3.2G OR 4.0G

RÉSERVOIR EN PLASTIQUE

DIMENSION D'EMBALLAGE
DE L'UNITÉ :39-37*50 CM



FILTRE EAU 3/4 1 ETAPE

CODE :00519



TEMPÉRATURE MAXI 45 °
BARRES DE PRESSION MAXI 7 barres
HAUTEUR 320 mm
HAUTEUR DE CARTOUCHE 9"3/4
RACCORDEMENT 3/4"
ENTRAXE 270 mm
TYPE EMBOUT: FEMELLE
NOMBRE DE PIÈCE: 1

FILTRE EAU 2-ETAPES

CODE : 01378



TEMPERATURE MAXI 45°
PRESSION BARS MAXI 7 bars
HAUTEUR 320 mm
HAUTEUR DE CARTOUCHE 9"3/4
RACCORDEMENT 3/4"
ENTRAXE 270 mm
TYPE EMBOUT : FEMELLE
NOMBRE DE PIECE :2

FILTRE EAU 3-ETAPES

CODE : 02777



TEMPERATURE MAXI 45°
PRESSION BARS MAXI 7 bars
HAUTEUR 320 mm
HAUTEUR DE CARTOUCHE 9"3/4
RACCORDEMENT 3/4"
ENTRAXE 270 mm
TYPE EMBOUT : FEMELLE
NOMBRE DE PIECE : 3



CARTOUCHE FILTRANTE ABM 3 PIÈCES

CODE : 02820

Dimensions:
(5 "pouces O. D. x 9,75" pouces L)
standard 10".
Performance testée et vérifiée par
tests de laboratoire indépendants. Se rencontre
Normes et réglementations NSF.
Fabriqué à partir de minéraux organiques bruts.
Température maximale de fonctionnement: 125 °
Pression de travail maximale: 250psi
Pression différentielle maximale: 100 psi
Pression d'effondrement: 200 psid



CARTOUCHE DE FILTRE UDF 10-CT010

CODE:02061

Dimensions:
(5 "pouces O. D. x 9,75" pouces L)
standard 10".
Performance testée et vérifiée par
tests de laboratoire indépendants. Se rencontre
Normes et réglementations NSF.
Fabriqué à partir de minéraux organiques bruts.
Température maximale de fonctionnement: 125 °
Pression de travail maximale: 250psi
Pression différentielle maximale: 100 psi
Pression d'effondrement: 200 psid



MEMBRANE FILTRANTE

CODE :02821

Filtre à eau d'utilisation / d'application
Débit optionnel: 50 gpd, 75 gpd
Finesse du filtre: 0,0001µm
Débit: 189L / j
Température applicable: 0-45 °
Utilisation à vie: 2-3 ans
Matériel: Membrane RO
Longueur: 25,8 cm / 10,16" (environ)
Couleur bleue



CARTOUCHE DE FILTREPP NORMAL

CODE : 00171

Média filtrant primaire: polypropylène filé
(Fondre soufflé)
Élimine / réduit: les sédiments
(sable, saleté, limon, rouille et particules de tartre)
Taille: 20x4,5 pouces
Pour: Standard 20 "grand bleu / plein débit
boîtiers de filtre
Capacité: 20,000 Gallons
Indice de micron (nominal): 5 microns
Débit: 5 GPM
Taux de température: 39 ° f ~ 125 ° f
(4 ° C ~ 52 ° C)
Taux de pression: jusqu'à 90 PSI



FILTRE ROBINBET

CODE : 01336
MATÉRIEL: CÉRAMIQUE
UTILISATION: MONTÉ SUR ROBINET
DÉBIT D'EAU: 1,5 L / MIN
EXIGENCE DE QUALITÉ DE L'EAU:
EAU MUNICIPALE
FONCTION: BOISSON INDIRECTE
PIÈCE: SALLE DE BAIN, CUISINE
DURÉE DE VIE DE L'ÉLÉMENT FILTRANT:
3-6 MOIS
PRESSION DE TRAVAIL: 0,1 ~ 0,5MPA
TEMPÉRATURE DE L'EAU APPROPRIÉE: 5-38 ☒
COULEUR BLANCHE
POIDS: 318G



FILTRE ROBINET DOUBLE

CODE : 01454
DESCRIPTION: AVEC 2 TÊTES DE MONTAGE
UTILISATION: MONTÉ SUR ROBINET
COULEUR: BLANC
NOMBRE EN PACK: 1
BUNDLE PERSONNALISÉ: OUI
NOMBRE DE FILTRATIONS: 8 COUCHES
PIÈCE: SALLE DE BAIN, CUISINE
MATÉRIEL: CÉRAMIQUE
MÉTHODE DE FILTRATION:
CARBONE / CHARBON DE BOIS
STYLE: TRADITIONNEL
TYPE: FILTRE À EAU
DIMENSION: 10.8X5.2X10.5 CM

PIRIFICATURE



CODE :00167



CODE :00169



CODE :00166



CODE :00168

TESTEUR



02049

02048

HM Digital, Modèle TDS-3
Forme ergonomique et boîtier ultra compact
Ecran digital
Compensation automatique de la température (ATC)
Mesure: de 0 à 9990 ppm (mg/L)
Résolution: 1 ppm (0 - 999 ppm) ; 10 ppm (1000 - 9990 ppm)
Précisions : +/- 2%
Mesure de la température: 0 à 80 degrés
2 piles 1,5v (incluses)
Dimensions: 150mmx28mmx20mm
Poids 56,7g.
fonction : mesurer le niveau de TDS de votre eau

Méthode d'analyse : Analyse Physique
Exposition : LED
Demande :Agriculture et alimentation
Portable : Portable
Nature chimique Analyse : Méthode de toluène
Off Mode : Manuel
fonction : avec / sans minéral



CODE :02273

ACCESSOIRES



T33-1



VALVE
FT-04



L FEMELLE



PRESSOSTAT
HAUTE PRESSION



VANNE D'ARRÊT



T33-3



VALVE
FT-05



L MALE



PRESSOSTAT
BASSE PRESSION



TRANSFORME



T33-4



TEE



POMPE-75G

VOLTS:
24VDC
PRESSION DE TRAVAIL :
72PSI
HAUTEUR D'AUTO-ASPIRATION:
1M
ACTUEL:
<= 1.2 A
PRESSION D'ENTRÉE:
30PSI
DÉBIT NOMINAL:
>= 0.8 L/MIN
RÉGLAGE DE LA PRESSION :
BYPASS125PSI

